GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Przenośny telefon IP Wi-Fi

WP825

Model WP825 jest odpornym przenośnym telefonem IP Wi-Fi przeznaczonym dla różnych firm i rynków, w tym sklepów detalicznych, firm logistycznych, szpitali i agencji ochrony. Ten przenośny telefon Wi-Fi jest wyposażony we wbudowany, dwupasmowy moduł Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, wysokiej jakości antenę i obsługę funkcji roamingu. Dzięki bateriom wystarczającym na 8 godz. rozmów i głosowi w jakości HD zapewnianemu przez dwa mikrofony urządzenie WP825 jest ekonomicznym rozwiązaniem oferującym doskonałe połączenie funkcji, mobilności i trwałości zaspokajające wszystkie potrzeby komunikacji mobilnej.

Dwupasmowy moduł Wi-Fi z wysokiej sprawności anteną i zaawansowaną obsługą funkcji roamingu.

2 LINES

Dwa konta SIP, dwie linie

HD

Głos w jakości HD oraz dwa mikrofony z technologią AEC i tłumienia szumów

Zintegrowany moduł Bluetooth do podłączania zestawów słuchawkowych

Akumulator 2000 mAh, 8 godz. rozmów, 200 godz. w trybie czuwania

Konfigurowalny przycisk funkcji „naciśnij, aby mówić”

Port micro USB i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Odporna konstrukcja. Wodoodporny, pyłoszczelny, odporny na upadki z 2,5 m

Protokół/standardy	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Kodeki i funkcje głosowe	Obsługa G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (szerokopasmowe), iLBC, Opus, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Wi-Fi	Tak, wbudowany dwupasmowy moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz). Obsługa standardu 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise).
Szyfrowanie Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Wyświetlacz graficzny	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 cala (240 × 320) TFT
Bluetooth	Tak, zintegrowane
Urządzenia peryferyjne	3 klawisze programowane, wybieranie numerów, rozłączanie połączeń, zestaw głośnomówiący, książka telefoniczna, podświetlana klawiatura, czujnik zbliżeniowy, silnik wibracji, przyciski regulacji głośności, klawisze nawigacyjne oraz akcelerometr obsługujący konfigurowalne gesty
Funkcja „naciśnij, aby mówić"	Dostosowywany przycisk funkcji „naciśnij, aby mówić"
Porty pomocnicze	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port micro USB do ładowania, dwa mikrofony, dwukolorowa dioda MWI
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, połączenie oczekujące, rejestr połączeń (maks. 100 rekordów), książka telefoniczna (XML, maks. 500 elementów) z możliwością pobrania, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, elastyczny plan wybierania numerów, spersonalizowane dzwonki muzyczne, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe, funkcja „naciśnij, aby mówić", LDAP
Bezpieczeństwo	Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
Dźwięk w jakości HD	Tak, słuchawka i zestaw głośnomówiący obsługujące dźwięk szerokopasmowy, z obsługą HAC
QoS	802.11e (WMM) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Obsługa wielu języków	angielski, chiński, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański i inne
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu zaszyfrowanego pliku konfiguracyjnego XML, ręczne przesyłanie
Zasilanie i oszczędność energii	Dołączony uniwersalny zasilacz Wejście: 100–240 V AC; wyjście: +5 V DC, 1 A (5 W) Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh, 200 godz. w trybie czuwania i 8 godz. rozmowy
Właściwości fizyczne	Wymiary zestawu słuchawkowego: 166,00 × 57,80 × 26,30 mm Wymiary stacji do ładowania: 82,00 × 80,00 × 30,60 mm Masa słuchawki: 220,0 g Masa opakowania słuchawki (bez instrukcji): 433,6 g
Odporność na warunki atmosferyczne	Stopień ochrony IP67 – wodoodporny, pyłoszczelny, odporny na chemikalia do czyszczenia, antybakteryjna obudowa i zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2,5 m
Temperatura i wilgotność	Temperatura robocza: 0ºC do 45ºC; wilgotność robocza: od 10 do 90% (bez kondensacji), temperatura przechowywania: -20ºC do 60ºC; wilgotność przechowywania: od 10% do 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, akumulator litowo-jonowy, skrócona instrukcja obsługi
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC, UKCA