GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Schnurloses DECT-HD-Mobilteil

DP722

Das DP722 ist ein schnurloses DECT-IP-Telefon, mit dem Benutzer ihr VoIP-Netzwerk überall in Unternehmen, Lagern, Einzelhandelsgeschäften und Wohnumgebungen mobilisieren können. Es wird von den DECT-Basisstationen DP755, DP752 und DP750 von Grandstream unterstützt und bietet kombinierte Mobilität und effiziente Telefonieleistung. Diese kostengünstige und erschwingliche Produktausführung ermöglicht die Unterstützung von bis zu 10 DP720-Mobilteilen an jeder Basisstation (DP755). Jedes DP722 unterstützt eine Reichweite von bis zu 350 Metern im Freien (mit DP755/DP752) und 50 Metern in Gebäuden mit 20 Stunden Gesprächszeit und 250 Stunden Standby-Zeit. Es bietet eine Reihe robuster Telefoniefunktionen, darunter die Unterstützung für bis zu 20 Leitungen und 20 SIP-Konten pro Mobilteil, Full-HD-Audio, ein 1,8-Zoll-Farbdisplay, eine 3,5-mm-Headset-Buchse, Push-to-Talk, eine Freisprecheinrichtung und mehr. Durch Kopplung mit DECT-Basisstationen von Grandstream ist das DP722 eine erschwingliche schnurlose DECT-Lösung im mittleren Preissegment für alle geschäftlichen und privaten Nutzer.

20 LINES

Bis zu 20 Leitungen
und 20 SIP-Konten (mit DP755),
Oder 10 Leitungen
und 10 SIP-Konten
(mit DP752 und DP750)

DECT-Authentifizierung und -Verschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konten

3 WAY

3-Wege-Audio für einfache Telefonkonferenzen

Konfigurierbare Push-to-Talk-Taste für sofortige Sprachkommunikation

Automatisierte Bereitstellungsoptionen TR-069 und XML-Konfigurationsdateien

zero CONFIG

Verwendung mit IP-Telefonanlagen der UCM-Serie von Grandstream für eine Bereitstellung ohne Konfiguration

HD

HD-Audio für maximale Audioqualität und Klarheit; Vollduplex-Freisprecheinrichtung

Unterstützt fortschrittliche Telefoniefunktionen, einschließlich Anrufweiterleitung, Anklopfen, Nicht stören, Anzeige von wartenden Nachrichten, mehrsprachige Eingabeaufforderungen, flexibler Wählplan und mehr

Luftschnittstelle	**Telefoniestandards:** DECT **Frequenzbereiche:** 1.880–1.900 MHz (Europa), 1.920–1.930 MHz (USA), 1.910–1.920 MHz (Brasilien), 1.786–1.792 MHz (Korea), 1.893–1.906 MHz (Japan), 1.880–1.895 MHz (Taiwan) **Anzahl der Kanäle:** 10 (Europa), 5 (USA, Brasilien oder Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan) **Reichweite im Freien:** bis zu 350 Meter (mit DP755 und DP752) oder bis zu 300 Meter (mit DP750) **Reichweite in Innenräumen:** bis zu 50 Meter
Peripheriegeräte	Farb-TFT-LCD mit 1,8 Zoll (128 × 160) 23 Tasten, darunter 2 Softkeys, 5 Navigations-/Menütasten, 4 spezielle Funktionstasten für SENDEN, BETRIEB/BEENDEN, FREISPRECHEINRICHTUNG, STUMM 3-farbige MWI-LED 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Abnehmbarer Gürtelclip micro-USB-Anschluss für alternatives Laden und Betrieb ohne Akku
Protokoll/Standards	Mit Hörgeräten kompatibel (HAC)
Sprachcodecs	G.722-Codec für HD-Audio und G.726-Codec für Schmalband-Audio (G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC und OPUS werden über die zugehörige DECT-Basisstation unterstützt), AEC, AGC, Umgebungsgeräuschunterdrückung am Mikrofon des Mobilteils, erweiterte Geräuschunterdrückung für eingehende Audiosignale
Telefoniefunktionen	Halten, Übergeben, Weiterleiten, 3-Wege-Konferenz, Push-to-Talk, Parken und Übernehmen von Anrufen, herunterladbares Telefonbuch, Anklopfen, Anrufprotokoll, automatische Rufannahme, Click-to-Dial, flexibler Wählplan
HD-Audio	Ja, sowohl am Mobilteil als auch an der Freisprecheinrichtung
Sicherheit	DECT-Authentifizierung und -Verschlüsselung
Mehrsprachig	Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, einfaches Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Slowakisch, Serbisch
Upgrade/Bereitstellung	Over-The-Air-Software-Upgrade (SUOTA), Over-The-Air-Bereitstellung von Mobilteilen
Zugriff auf mehrere Leitungen	Bis zu 20 Leitungen und 20 SIP-Konten bei Kopplung mit der DECT-Basisstation DP755 bzw. bis zu 10 Leitungen und 10 SIP-Konten bei Kopplung mit den DECT-Basisstationen DP752 oder DP750
Strom und umweltfreundliche Effizienz	Universalnetzteil, Eingangswechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz; Ausgangsgleichstrom 5 V, 1 A; Micro-USB-Anschluss; Wiederaufladbare 800-mAh-Ni-MH-Batterien (AAA) mit geringer Selbstentladung (LSD) (250 Stunden Standby-Zeit und 20 Stunden Gesprächszeit)
Lieferumfang	Mobilteil, Universalnetzteil, Ladestation, Gürtelclip, 2 Akkus, Kurzanleitung
Abmessungen (H × B × T)	Mobilteil: 158 × 50 × 28,1 mm mit Clip; Ladestation: 81,15 × 75,89 × 36,36 mm
Gewicht	Mobilteil: 110 g; Ladestation: 44 g; Universalnetzteil: 50 g; Gesamtpaket: 328 g
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Betrieb: -10 bis 45 °C; Laden: 0 bis 45 °C Lagerung: -20 bis 60 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Konformität	FCC, CE, RCM, IC