



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Słuchawka bezprzewodowa HD działająca w systemie DECT i zapewniająca mobilność **DP725**

Urządzenie DP725 jest bezprzewodowym telefonem IP działającym w systemie DECT, umożliwiającym użytkownikom zwiększenie mobilności w sieci VoIP w każdej firmie, magazynie, sklepie detalicznym czy domu. Jest ono obsługiwane przez działające w systemie DECT stacje bazowe VoIP DP750, DP752 i DP755 firmy Grandstream. Zapewnia niezrównaną mobilność i najwyższej klasy wydajność funkcji telefonicznych. Każda stacja bazowa (DP725) obsługuje maksymalnie 10 słuchawek DP725, a każda słuchawka DP725 działa w odległości 400 metrów na zewnątrz (z DP755) oraz 50 metrów w pomieszczeniach od stacji bazowej. Zapewnia 50 godzin rozmowy i 500 godzin w trybie czuwania. Urządzenie oferuje pakiet zaawansowanych funkcji telefonicznych, takich jak obsługa maksymalnie 20 kont SIP przez słuchawkę (z DP755), dźwięk w jakości HD, wyświetlacz kolorowy 1,8 cala, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, funkcję „naciśnij, aby mówić”, zestaw głośnomówiący i znacznie więcej. W przypadku połączenia ze stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream model DP725 staje się przystępnym cenowo, bezprzewodowym rozwiązaniem DECT z segmentu średniego dla wszystkich firm lub użytkowników domowych.



20 LINES

Do 20 kont SIP
na system; 20 linii
na słuchawkę



Technologia uwierzytelniania
i szyfrowania w systemie
DECT zabezpiecza połączenia
i konta



3 WAY

Trójkierunkowe połączenia
konferencyjne audio ułatwiają
organizowanie konferencji



Dedykowany przycisk
„naciśnij, aby mówić”



Opcje automatycznej
zdalnej konfiguracji
obejmują pliki
konfiguracyjne TR-069
oraz XML

zero CONFIG

Użytkowanie wraz z centralą
IP PBX serii UCM firmy
Grandstream umożliwia
zdalną konfigurację typu
Zero-Config



HD

Dźwięk HD zapewniający
najwyższą jakość i czystość
dźwięku, pełnodupleksowy
tryb głośnomówiący



Obsługa zaawansowanych
funkcji telefonicznych, takich
jak przekierowywanie połączeń,
przekazywanie połączeń,
połączenia oczekujące, funkcja
Nie przeszkadzać, wskazanie
oczekującej wiadomości, monity
w wielu językach, elastyczny plan
wybierania numerów i nie tylko

Interfejs bezprzewodowy	Normy telefoniczne: DECT Pasmo częstotliwości: 1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 400 m (DP752/DP755) lub do 300 m (DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m
Urządzenia peryferyjne	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 27 klawiszy, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, pięć klawiszy do obsługi następujących funkcji: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE, WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, trzy klawisze boczne, w tym dwa przyciski regulacji głośności (zwiększanie i zmniejszanie) oraz jeden klawisz „naciśnij, aby mówić” Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zacpek na pasek Port USB Type-C umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii
Protokół/standardy	Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, interkom, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT
Obsługa wielu języków	Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, szwedzki, turecki
Aktualizacja / zdalna konfiguracja	Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Każda słuchawka może łączyć się z maksymalnie 20 liniami
Zasilanie i oszczędność energii	Uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC, 50/60 Hz; wyjście 5 V DC, 1 A; złącze USB-C Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh (500 godzin w trybie czuwania i 50 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zacpek na pasek, akumulator, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Słuchawka: 135 x 49 x 15,5 mm, stacja do ładowania: 85 x 85 x 25 mm
Masa	Słuchawka: 107 g; stacja do ładowania: 61 g; zasilacz uniwersalny: 55 g; opakowanie: 364 g
Temperatura i wilgotność	Działanie: -10°C do 45°C (14°F do 113°F); ładowanie: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC